

**IMPRESSION BLANCHE ACRYLIQUE MATE EN PHASE AQUEUSE
DOPÉE ANTIROUILLE (CLOU ET VIS NE ROUILLENT PAS)
RECOMMANDÉE POUR UNE PRÉPARATION SOIGNÉE DES MURS & PLAFONDS
INTERIEURS AVANT PEINTURE OU TAPISSERIE**



Le + produit :

Garantie une finition uniforme de la peinture
Très agréable à appliquer
Haut de gamme – belle opacité

DESCRIPTIF

Une sous-couche blanche à utiliser systématiquement avant peinture sur tous les supports plâtre neufs !

Comme tous les produits ERIKA, IMPRESSION PLATRE est un produit de qualité et par conséquent polyvalent.

Il est utilisable :

- Pour bloquer les fonds sur tous les supports neufs en pâte et dérivés du plâtre : carreaux de plâtre, plaque de plâtre, plâtre (pour le plâtre dit « mort » préférez FIXATEUR ERIKA)
- Si vous souhaitez appliquer une teinte claire sur un mur déjà peint avec une teinte foncée, diluez IMPRESSION PLATRE avec 10% de peinture VELOURS ERIKA noire ou gris foncé. Appliquez en une couche sur votre mur foncé avant d'appliquer votre teinte claire. Cela permettra d'éteindre la couleur foncée et de garantir une belle luminosité de votre teinte claire
- Appliquez une couche d'IMPRESSION PLATRE sur vos murs neufs avant de tapisser. Cela permettra que votre colle à tapisserie ne sèche pas trop vite et vous en consommerez moins. IMPRESSION PLATRE peut être recouverte par toutes peintures de nos fabrications.

DESTINATION

Supports

Tout support plâtre non peint ou déjà peint avec une teinte trop différente de celle choisie en rénovation;

Lieu

Intérieur.

TEINTES

Blanche. Peut être teintée avec 10% de ERIKA VELOURS

QUALITES PRINCIPALES

Application facile et propre
Excellente opacité
Supprime la porosité du support
Améliore l'adhérence des peintures de finition
Evite une surconsommation de peinture
Nettoyage des outils à l'eau
Grande facilité d'application
Facilite nettement le décollage futur des tapisseries

CARACTERISTIQUES (MESURÉES EN BLANC)

Présentation : PRETE A L'EMPLOI
Finition : Mate
Densité : 1,50 +/- 0,05
Extrait sec en poids : 60 % +/- 2
Rendement théorique : 10 m²/ L /couche
Conditionnement : 1L - 2,5L - 5L - 10L

ENVIRONNEMENT & SANTE

CLASSIFICATION AFNOR : NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE) : Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 130g/l (2010) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.
QUALITE AIR INTERIEUR : Ce produit est classé A+

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, secs, et dépeussés.

PREPARATION DU PRODUIT

Vérifier la température qui doit être entre 7°C et 25°C. Toujours remélanger avant utilisation d'une peinture.

OUTILS NECESSAIRES

Pinceau à rechampir (rond à bout pointu) pour les angles et le rechamps.

Rouleau antigoutte poil 12mm de 10 cm pour les petites surfaces ou 18cm pour les grandes surfaces ou pistolet airless.

Gant et vêttement de protection.

Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

METHODE D'APPLICATION

A la brosse ou au rouleau ou au pistolet airless

Appliquer 1 couche croisée.

SECHAGE A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Sec : 1 heure

Recouvrable : après 6 heures

NETTOYAGE DES OUTILS A l'eau immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVATION & STOCKAGE

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

FICHE TECHNIQUE N°11 - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 2020

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.